

**LYNX Pro LH15****Monocular de Visión Térmica**

La cámara monocular térmica portátil HikMicro LYNX Pro LH15 está equipada con un detector de infrarrojos de 384 × 288 y una pantalla LCOS de 1280 × 960. Admite funciones de observación, medición de distancia, punto de acceso Wi-Fi, etc. El detector térmico incorporado de alta sensibilidad le proporciona una visión clara incluso en la oscuridad total. El monocular se aplica principalmente a escenarios como patrullaje, búsqueda y rescate, senderismo, viajes y caza, etc.

**Características clave**

- Resolución 384 × 288, 12 μm, detector de alta sensibilidad
- AGC adaptable, DDE, 3D DNR, NETD menos de 35 mk (@ 25 ° C), F # = 1.0 Resolución de 1280 × 960
- Pantalla LCOS de 0.4 pulgadas
- Batería de litio recargable incorporada Hasta 7,5 horas
- de funcionamiento continuo Punto de acceso Wi-Fi
- 
- Interfaz tipo C


## Especificación

<b>Módulo Térmico</b>	
Sensor de imagen	Matrices de plano focal no refrigeradas de óxido de vanadio 384 × 288
Max. Resolución	
Intervalo de píxeles	12 micras
Banda de ondas de respuesta	8 μm a 14 μm
NETD	menos de 35 mk (@ 25 ° C), F # = 1.0 15 mm
Lente (distancia focal)	
Campo de visión	17,5 ° × 13,1 ° (H × V) 1 ×,
Zoom digital	2 ×, 4 ×, 8 ×
Abertura	F1.0
Aumento	1,47 a 11,76
<b>Visualización de imagen</b>	
Monitor	0,4 pulgadas, LCOS, 1280 × 960
Paletas FFC (corrección de campo plano)	Automático, manual, corrección externa Negro vivo, blanco vivo, rojo vivo, Fusion 50 Hz
Frecuencia de cuadro	
<b>Función inteligente</b>	
Punto de acceso wifi	sí
Modo de espera	sí
Rango de detección	708 metros
<b>Sistema</b>	
Almacenamiento	Módulo de memoria incorporado (8 GB) Sí
Grabar video	
Capturar instantánea	sí
<b>Fuente de alimentación</b>	
Tipo de Batería	Batería de Litio
Tiempo de funcionamiento de la batería	7,5 horas de funcionamiento continuo con la función de punto de acceso Wi-Fi desactivada (a 25 ° C) 6 horas de funcionamiento continuo con la función de punto de acceso Wi-Fi activada (a 25 ° C) Sí
Pantalla de capacidad de la batería	
<b>General</b>	
Poder	5 VCC / 2 A, 1,5 W, interfaz tipo C
Temperatura de trabajo	- 20 ° C a 55 ° C (-4 ° F a 131 ° F) IP67
Nivel de protección	
Dimensión	158,3 mm × 61 mm × 57 mm (6,23 "× 2,40" × 2,24 ") 290 g (0,64
Peso	libras)

## Accesorio



Guía de inicio rápido  
(× 1)



Paño sin polvo (× 1)



Cable USB (x1)



Bolsa protectora (× 1)



Correa de muñeca (x1)

## Modelo disponible

HM-TS03-15XG / W-LH15

## Dimensión

